

1/1

MENU SEARCH INDEX DETAIL



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 07192280

(43)Date of publication of application: 28.07.1995

(51)Int. Cl.

G11B 7/09
G02B 27/56
G11B 7/00
G11B 7/135

(21)Application number: 05336636 (71)Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND
CO LTD

(22)Date of filing: 28.12.1993

(72)Inventor:


KIYOMATSU SATOSHI
KOJIMA KOKI
KONO HARUHIKO

(54) NEAR-FIELD OPTICAL SCAN RECORDING AND REPRODUCING DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve the accuracy of tracking control and to make a disk-shaped recording medium usable in the case of a high-density recording/ reproducing utilizing evanescent light.

CONSTITUTION: Laser beams radiated from a semiconductor laser 1 are converged by a lens 6 and applied through an opening 8 to an optical fiber. A scanning head 9 formed at the head part of the tip of the optical fiber 7 is provided with an opening 10, of which diameter is equal or smaller than the wavelength of the laser beam, on a projecting end face and a recording plane 11 is moved relatively to the opening 10. The reflected light extracted from



the recording plane 11 through a scanning head 9 is detected by a photodetector 13. A scanning control head 20 integrally juxtaposed at the scanning head 9 is provided with a semiconductor laser 15 as its own original light source, lens system and optic/electric converting element 19 and generates a tracking error detect signal for matching the position of the scanning head 9 with the track of the recording plane.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 08.10.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998 Japanese Patent Office

MENU SEARCH INDEX DETAIL

(11) Int. Cl. ⁸	識別記号	序内整理番号	F I	技術表示箇所
G 1 1 B	7/01	C 1111-5 D		
G 0 2 B	17/51			
G 1 1 B	7/00	R 1111-5 D		
	7/115	Z 1111-5 D		
審査請求	未請求	請求項の数 2	0 L	(全 6 頁)


(11) 出願番号	特開平 5-311111	(11) 出願人	00000311
(11) 出願日	平成5年(1111)11月11日	(11) 代理人	井理士 石原 勲
(11) 発明者	大坂府門真市大字門真1001番地 松下電器産業株式会社内 小島 光吉	(11) 発明者	大坂府門真市大字門真1001番地 松下電器産業株式会社内 酒野 裕彦
(11) 発明者	大坂府門真市大字門真1001番地 松下電器産業株式会社内 小島 光吉	(11) 発明者	大坂府門真市大字門真1001番地 松下電器産業株式会社内 井理士 石原 勲

(11) 発明の名称 近視野光走査記録再生装置

(11) 要約

【目的】 エリアネット光を利用した高解像度の記録・再生において、トラッキング側の精度を高める。また、デンスコア状の記録媒体を使用可能にする。

【構成】 半導体レーザー1から放射されたレーザー光をレンズ6で集束して光ファイバ7に、その開口8を通じて与える。光ファイバ7の先端の先端部に形成された走査ヘッド9は、レーザー光の波長とはほぼ同等かそれよりも小さい直径の開口10を突端面に有し、記録面11は開口10に対し相対的に移動する。記録面11から走査ヘッド9を通じて取り出された反射光は光検出器13で検出される。走査ヘッド9に一体的に並設された走査制御ヘッド20は独自の光源たる半導体レーザー15、レンズ系および光電変換素子19を有し、走査ヘッド9を記録面のトラッキングに位置合わせするためのトラッキングエラー検知信号を発生する。



(11) 特許請求の範囲

【請求項1】 所定波長のレーザー光を放射する半導体レーザーと、

レーザー光を集束するレンズと、

レンズで集束されたレーザー光を導入する開口を有するとともに、先端の先端部で走査ヘッドを形成し、かつ、レーザー光の波長とはほぼ同等かそれよりも小さい直径の開口を走査ヘッドの突端面に有している光ファイバと、

記録媒体の記録面から走査ヘッドの開口を通じて取り出された反射光を検出する光検出器と、

走査ヘッドを移動させて走査ヘッドの開口を記録面のトラッキング上に位置合わせするアクチュエータと、

走査ヘッドに一体的に並設された光収、レンズ系および光電変換素子を有し、記録面を光走査してアクチュエータの駆動に必要なトラッキングエラー検知信号を発生する走査制御ヘッドとを備えてなることを特徴とする近視野光走査記録再生装置。

【請求項2】 走査ヘッドが記録面に直角的な方向の位置を収束する傾動器に装着されている請求項1記載の近視野光走査記録再生装置。

【発明の詳細な説明】

(11) 産業上の利用分野 本発明は、エリアネット光を利用して情報信号の記録または再生を行う近視野光走査記録再生装置に関するものである。

(11) 従来の技術 半導体レーザー等の光源から放射された情報信号光をレンズで集束して記録媒体に照射し、記録媒体の反射率や偏光特性などを部分的に変化させて情報信号を記録することが一般に行われている。波長の短い光を使用したり、レンズの開口数を増したりして分解能を高めると、情報信号の記録または再生の密度を高めることができるものの、それには限界がある。レンズを用いた光の集束では回折現象を伴うので、可視光または近赤外光を記録媒体の記録面に結像させて生成し得る結像スポットの直径は1μm前後が下限となる。

(11) 0003 し、このような回折現象を生じる進行波であっても、その波長よりも小さい微小領域に局在する局在波(エリアネット光)を利用すれば、さらに径の小さいスポットを得ることができる。

(11) 0004 エリアネット光は、波長よりも小さい微小領域に局在し、光エネルギーが伝はんしないという特性を有している。し、通常の進行波がその波長よりも小さい開口を通じて外部へ伝はんしないのに対し、エリアネット光は波長程度またはそれ以下である開口を通じて外部へ伝はんできる。

(11) 0005 しかし、使用されるレーザー光の波長とはほぼ同等かそれよりも小さい開口を波長程度またはそれ以下の距離で記録面に近接させると、光エネルギーを記録面の微小領域に集中させ得て、信号スポットの書き込みま

(11) 1

たは読み出しを行うことができる。つまり、高屈折率媒体(基台)にレーザー光を全反射可能に入射させ、高屈折率媒体(空気)たる基台表面上にエリアネット光を生成させると、微小領域に記録されている信号スポットを検出することができ、また、微小領域の開口を通じて与えたエリアネット光によって信号スポットを書き込むこともできる。

(11) 0006 このような技術は、フットン走査トンネル顕微鏡(フットンSTM)の名称で知られているが、その透過型のもを因5とともに説明すると以下のとおりである。

(11) 0007 半導体レーザー1から放射された所定波長のレーザー光は、コリメータレンズ2を透過して並行光線となる。これを再生動作の参照光としてプリズム状誘電体の基台3にその傾斜下面から入射させると、入射光は基台3の上面に透するが、上面での光入射角は基台3の屈折率で決まる全反射臨界角よりも大きくとってあるので全反射する。全反射した光はそのまま利用されず捨てられるが、基台3の上面から波長程度までの空気層にエリアネット光が局在するようになる。

(11) 0008 このエリアネット光を取り込むためのプロローフ4は光ファイバからなり、先端の先端部の突端面にコリメータ10nmの開口を有している。そして、この開口が基台3の上面から約10nm間の平面内を一次元または二次元で走査するので、エリアネット光は前記開口を通じてプロローフ4に取り込まれ、取り込まれた光は光検出器5で光電変換される。つまり、基台3の上面に凹凸または濃淡のかたちで記録されていた情報信号を読み出すことができる。なお、エリアネット光は光ファイバ内で通常の進行波に変換されるので、プロローフ4は通常の光路として光エネルギーを伝達する。

(11) 0009 情報信号を記録する場合は、プロローフ4側から光波を入射させる。プロローフ4の先端部の開口付近に生成したエリアネット光を基台3の上面の微小領域に集中させることによって、凹凸または濃淡のかたちで信号スポットを記録することができる。

(11) 0010 勿論、基台3の上面の微小領域を情報信号光によって部分的に変化させる光電気の記録も可能である。プロローフ4を二次元的に走査させると、エリアネット光の反射強度の分布をマップにすることができ、その、表面形状を直接観察できる高分解能の顕微鏡としての利用法もある。また、光ファイバ自体にフットン・ペロー共振特性をもたせ、記録媒体の表面形状に応じて変化する共振周波数のフットンを光位相同期技術によって検出する反射共振型フットンSTM等も知られている。

(11) 0011

【発明が解決しようとする課題】 このようなフットンSTMを用いて情報信号の再生を行う場合、記録媒体の目

向の記録ライオンまたは記録ビット上にプロローフの開口を追尾させるトラッキング面が必要となるが、微細な精度よく追尾させるのは容易でなかった。

【0012】したがって本発明の目的は、エグザネッセント光を利用した高精度の記録および再生を高精度で追尾性よく行うことができ、しかも、ダイナミックの記録媒体を使用することができる近視野光走査記録再生装置を提供することにある。

【0013】
【課題を解決するための手段】 本発明は上述した目的を達成するために、所定波長のレーザ光を放射する半導体レーザと、レーザ光を集束するレンズと、レンズで集束されたレーザ光を導入する開口を有するとともに、集束の先端部で走査ヘッドを形成し、かつ、レーザ光の波長とは逆回等かそれよりも小さい直径の開口を走査ヘッドの突進面に有している光ファイバと、記録媒体の記録面から走査ヘッドの開口を通じて取り出された反射光を検出する光検出器と、走査ヘッドを移動させて走査ヘッドの開口を記録面のトラック上に位置合わせするアクチュエータと、走査ヘッドに一体的に並設された光源、レンズ系および光電変換素子を有し、記録面を光走査してアクチュエータの駆動に必要なトラッキングエラー検知信号を発生する走査制御ヘッドとを備えてなることを特徴とする近視野光走査記録再生装置が提供される。

【0014】
【作用】 本発明によると、集束レーザ光を導入する光ファイバの先端部に走査ヘッドを有し、この走査ヘッドの突進面にレーザ光の波長とは逆回等かそれよりも小さい直径の開口を有するので、情報信号をエグザネッセント光によって高い分解能で記録・再生することができ、また、走査ヘッドに一体的に並設された走査制御ヘッドが走査ヘッドとともに移動し、走査ヘッドの走査に必要なトラッキングエラー検知信号を発生するので、走査ヘッドの追尾性を常に所定の記録トラック上に位置合わせすることができ、微細な記録トラックを高精度で配列することが可能となる。そのうえ、記録および再生のいずれにおいてもエグザネッセント光は記録面側から与えられるので、記録媒体にダイナミック状のものを使用することができ。

【0015】
【実施例】 つぎに、本発明の実施例を図1ないし図4を用いて説明する。

【0016】 図1に示す構成において、半導体レーザ1から放射された情報信号光は、カウプリングレンズ6で集束されて光ファイバ7に開口8を通じて入射する。光ファイバ7はその先端部に走査ヘッド9を有し、走査ヘッド9における光ファイバ部分は先端に絞り込まれている。そして、突進面での開口10の直径(コア径)は数10nmに設定されている。また、開口10は記録媒体

の記録面11に約10nmの微小空腔を介して向き合っている。

【0017】 使用するレーザ光の波長は700.0nm前後であるので、これに比較した開口10の直径は非常に小さい。このため、通称観察される道は開口10を通り切れないが、開口10の近傍に屈折するエグザネッセント光だけが開口10を通じて記録面11に達し、その光エネルギーを記録面11に伝達して情報信号を記録することができる。

【0018】 情報信号を再生する場合は、集束レーザ光が光ファイバ7に開口8を通じて与えられる。走査ヘッド9の開口10を通じて記録面11を照射したエグザネッセント光は、記録面11で回折または吸収的作用を受けて開口10に戻り、光ファイバ7中で進行波に変換される。そして、光ファイバ7の途中に設けられたスプリッタ12を経て光検出器13に導かれる。光検出器13で光電変換された電気信号は、モニタ・出力器14またはその他の信号処理機器に入力される。

【0019】 走査ヘッド9には、半導体レーザ15、第1・第2の反射面16、17、対物レンズ18および光電変換素子19からなる走査制御ヘッド20が一体的に並設されている。走査制御ヘッド20はコンパクトに構成されており、走査ヘッド9とともに移動して走査に必要なトラッキングエラー検知信号等を発生する。

【0020】 半導体レーザ15から放射された光は、第1の反射面(双曲面)16で反射したのち第2の反射面(放物面)17で並行光線に変換される。そして、マイクロフレネルレンズからなる対物レンズ18で集束されて記録面11に結像する。

【0021】 この結像で生じた結像スポットは、トラッキング用プリングラフ(図示せず)によって検出するような±1次回折光を発生する。正反射の0次回折光および±1次回折光は、対物レンズ18および第2の反射面17を経て第1の反射面16に回帰する。第1の反射面16の全域または一部には入射光に対して偏角作用を与えるグレーティングまたはホログラムが形成されているので、戻り光の一部が光電変換素子19に入射する。

【0022】 光電変換素子19は図2に示すように、4区分されたセンサエリアS1、S2、S3、S4を有し、各センサエリアを形成するフォトダイオードの出力が各別にとり出されるようになっている。そして、各出力を演算して前記結像スポットのバタを分析し、走査ヘッド9のフォーカスおよびトラッキングの各制御に必要なエラー検知信号を得る。4つのセンサエリアS1、S2、S3、S4の各出力をP1、P2、P3、P4とすると、フォーカスエラー検知信号Fは、和(P1 + P4) と、残差センサエリアS2、S3の各出力P2、P3の和(P2 + P3) との差をとる。すなわち、結像スポットの大きさやセンサ上で検出してデフォーカ

スの大きさを検出するデフォーカス法の適用でフォーカスエラー検知信号F Eを得る。

【0023】 トラッキングエラー検知信号T Eについては、左半分の2センサエリアS1、S2の各出力の和(P1 + P2) と右半分の2センサエリアS3、S4の各出力の和(P3 + P4) との差をとる。すなわち、記録面11のプリングラフで発生した±1次回折光と0次回折光との干渉強度のパラメータを比較するフットプリントの適用でトラッキングエラー検知信号T Eを得る。

【0024】 このような光電検知処理で得られた信号を用いてアクチュエータ21を駆動制御すると、走査ヘッド9および走査制御ヘッド20とともに記録面11のプリングラフに沿った水平方向(トラック方向)および垂直方向(フォーカス方向)にそれぞれ安定に移動させることができる。

【0025】 信号ビットは記録面11に直径約50nmのスポットで記録されるが、その精度を高めるために縦断面23を設けている。この縦断面23は走査ヘッド9を走査制御ヘッド20とともに駆動させるときに生じるフォーカス方向への不所望な動き(上下振動)を吸収する役割を果たす。

【0026】 つぎに、トラッキング駆動および縦断面23の動作について図3を参照しつつ説明する。走査制御ヘッド20の光源たる半導体レーザ15から放射された光はレンズ系で集束作用を受けて記録面11に達し、記録面11で反射または回折して+1次光A、-1次光Bおよび0次光Cとなる。そして、走査制御ヘッド20に戻って前述のような光電検知処理を受け、フォーカスエラー検知信号F Eおよびトラッキングエラー検知信号T Eを発生する。

【0027】 走査ヘッド9はエクスライタ22に固定されており、記録面11が高速で移動することによってわずかに浮上し、その高さを一定に保つ。また、走査ヘッド9とこれに連なる本体部分との間に、不本意な揺れを吸収させるための縦断面23を設けている。すなわち、前記本体部分の垂直方向への揺らぎのダイナミックレンジは走査ヘッド9のそれと大きく異なるので、その型による歪みを縦断面23で吸収させている。

【0028】 縦断面23は図示したようなコイル状のばねで、ハーブダイナミック等を用いられているばねなどで構成できるが、垂直方向のみクッション作用を与えるものでなければならず、トラック方向に揺れを生じさせないことが重要である。このように構成すると、前記本体部分において垂直方向の揺れが生じても、走査ヘッド

9の開口10と記録面11との間隔を常に所定値に安定に保持させることができる。

【0029】 放射の信号ビット24は記録面11のうちの部分(トラック上)に並ぶので、トラッキングエラー検知信号(T E 信号) と走査ヘッド9の偏位量とを図4に示す特性曲線に示すように設定しておく。走査ヘッド9は T E 信号によってトラックに直交方向に軌道修正を受けつつ目的とするトラック上の部位(レベル)を追尾性よく走査する。

【0030】 このようにトラッキングエラー検知信号によるオフセット作用で、走査ヘッド9をトラックに直交方向に微小量偏位させることができるので、微細の開口10をもつ走査ヘッド9によって従来の光学系では得ることのできなかった高精度の記録・再生動作を達成することが可能となる。

【0031】
【発明の効果】 以上のように本発明によると、微細の開口をもつ走査ヘッドを用いてエグザネッセント光を利用した高分解能の記録・再生動作を得るのであるが、通常の光学系からなる走査制御ヘッドを走査ヘッドに一体的に並設して発生させたトラッキングエラー検知信号でアクチュエータを駆動させるので、走査ヘッドを所定のトラック上に精度よく位置させることが可能となる。また、記録媒体にダイナミック状のものを使用することが可能となる。

【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の一実施例の近視野光走査記録再生装置の構成図。
【図2】 本発明の一実施例における光電変換素子の信号発生回路図。
【図3】 本発明の一実施例の近視野光走査記録再生装置の要部の斜視図。
【図4】 本発明の一実施例の近視野光走査記録再生装置の T E 信号-偏位量特性図。
【図5】 透過型フォト NT M の構成図。


【符号の説明】
1 半導体レーザ
7 光ファイバ
9 走査ヘッド
10 開口
11 記録面
20 走査制御ヘッド
21 アクチュエータ

(3) 特開平7-192280


(1)

特開平7-192280


【図1】




【図2】



【図5】



【図3】



【図4】

